pH計
SK-620PH

ハンディタイプ　pH計　SK-620PH

No.6400-00 **標準価格 ￥24,000**

PHP-31　センサ付

仕　様

製　品　名	ハンディ型pH計	
型　　式	SK-620PH	
製品番号	No.6400-00	
測定要素	水素イオン濃度（pH）、温度（液温）	
	pH（本体・センサ）	温度（本体・センサ）
測定範囲	0.00～14.00pH	0.0～50.0℃
測定精度	±(0.02+1digit) pH (4～10pH) ±(0.05+1digit) pH (2～4pH、10～12pH) ±(0.2+1digit) pH (0～2pH、12～14pH)	±0.5℃ (at20～30℃) ±0.7℃ (上記以外の温度) 25℃のみ±0.3℃
分　解　能	0.01pH	0.1℃
セ　ン　サ	温度：サーミスタ	
	pH：ガラス電極	
機　　能	①3点キャリブレーション機能	
	（pH4.01、pH6.86、pH10.01　いずれも25℃のpH値）	
	②液晶バックライト	
	③MAX・MIN記憶機能	
使用環境条件	温度：0～50℃　湿度：80%rh以下　但し、結露しないこと	
電　　源	9V乾電池6F22（006P）1コ　又はACアダプタ（オプション）	
電池寿命	連続測定　約20時間	
寸　　法	本体：(W) 72×(H) 182×(D) 31.5mm	
	センサ：φ12×L135mm（コード1m）	
付　属　品	①取扱説明書　1部	
	②アタッシュケース　1コ	
	③9V乾電池6F22（006P）1コ	
	④センサプローブ　PHP-31　1本	
	⑤センサゴムキャップ　1コ	
	⑥pH標準液　pH4.01フタル酸塩　pH6.86中性りん酸塩　pH10.01炭酸塩	
	⑦本体ビニールカバー　1コ	

※本体・センサ測定精度はキャリブレーション時のpH標準液温度±3℃以内の液体を測定したとき。

特　長

- ●自動温度補償（ATC）機能付
- ●精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付
- ●20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付
- ●バックライト機能
- ●MAX・MIN記憶機能
- ●ACアダプタ（オプション）使用により連続測定可能
- ●RS-232C出力可能
- ●本体ビニールカバー付

用　途

- ●土壌pHの測定
- ●農業用排水の測定
- ●雑用水の測定（ビル管理法）
- ●食品工場
- ●熱帯魚の水質管理など

オプション・消耗品

製品名	型式	製品番号	標準価格
pH計本体	SK-620PH	No.6400-01	￥16,000
pHセンサ	PHP-31	No.6400-30	￥10,000
ACアダプタ	PH-30	No.6400-52	￥ 5,500
RS-232C接続ケーブル	PH-33	No.6400-33	￥ 5,000

pH計
SK-610PH

ペンタイプ　防水型　pH計　SK-610PH

上段に「pH」
下段に「温度」
同時表示

No.6398-00 **標準価格 ￥12,800**

特長
- 自動温度補償機能付（ATC）
- pHと温度値を同時表示
- ガラス電極交換可能
- 水に強い防水構造
  （JIS C 0920 保護等級4）
- オートパワーオフ機能付

用途
- 土壌pHの測定
- 農業用排水の測定
- 雑用水の測定（ビル管理法）
- 食品工場
- 熱帯魚の水質管理など

「原寸大」

仕　様

製品名	ペンタイプpH計	
型式	SK-610PH	
製品番号	6398-00	
測定要素	水素イオン濃度（pH）、温度（液温）	
	pH	温度
測定範囲	2.00～12.00pH	0.0～50.0℃
分解能	0.01pH	0.1℃
測定精度	±0.2pH（2～12pH）（※2）	±0.5℃（at20～30℃） ±0.7℃（上記以外の温度）
センサ	温度：サーミスタ pH：ガラス電極	
機能	①３点キャリブレーション （pH4.01、pH6.86、pH10.01：いずれも25℃のpH値） ②オートパワーOFF機能 ③表示値ホールド機能	
使用環境条件	温度：0～50℃	
電源	リチウムコイン電池CR2032（3V）　2コ	
電池寿命	連続測定　約20時間　（※3）	
材質	本体：ＡＢＳ樹脂 電極：ガラス製	
寸法	本体：（W）37×（H）150×（D）42mm	
質量	約77g（電池含む）	
付属品（※4）	・取扱説明書　1部 ・リチウムコイン電池CR2032　2コ ・レザーケース　1コ	
交換用センサ	610S　No.6398-10　標準価格￥7,400	

※1　仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※2　キャリブレーション時のpH標準液温度±３℃以内にて測定したとき。
※3　新しいリチウムコイン電池CR2032　２コセット時。
※4　pH標準液は別売でご用意できます。

SK SATOホームページ　インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧いただけます。
URL:http://www.sksato.co.jp　E-mail:info@sksato.co.jp

R100
このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。
SK 株式会社佐藤計量器製作所

本社　〒101-0037　東京都千代田区神田西福田町3　03-3254-8111(代)　FAX03-3254-8119
大阪支店　〒540-0037　大阪市中央区内平野町2-1-10　06-6944-0921(代)　FAX06-6944-0926
札幌営業所　〒001-0020　札幌市北区北20条西4-19　011-758-0051(代)　FAX011-758-0065
仙台営業所　〒989-1304　宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1　0224-83-4781(代)　FAX0224-83-4770
名古屋営業所　〒460-0011　名古屋市中区大須1-3-16　052-204-1234(代)　FAX052-204-1123
北陸営業所　〒918-8026　福井県福井市渕2-1506　0776-35-7778(代)　FAX0776-36-0170
福岡営業所　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前4-18-26　092-451-1685(代)　FAX092-451-1688
東京工場　〒174-0072　東京都板橋区南常盤台2-9-18　03-3958-2321(代)　FAX03-3958-2325
宮城工場　〒989-1304　宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1　0224-83-2110(代)　FAX0224-83-4770
配送センター　〒351-0012　埼玉県朝霞市栄町1-3-38　048-465-5977(代)　FAX048-465-7929

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成15年8月現在の標準価格です。

おもとめは…